

---

**Betreft** : Aannemingsmaatschappij Markus B.V.  
**Project Nr.** : kraan no. 000532


---

Tel.  
Fax

Geachte heer,

Wij danken U voor de aanvraag voor de levering van 1 **gebruikte** / nieuwe kolomzwenkkraan  
**Wij bieden u als volgt aan:**

### OPTIE 1

Pos.	Aantal	Artikel
1	1 Stuk	M15-7,0 Kolomzwenkkraan uitgelegd volgens de EG-Maschinerichtlijn, de DIN 15018 en geldende normen zoals de VDE-bepalingen.
		Type <b>MEISTER M<sup>®</sup></b>
		Identiteitsnr. 60010450
		DIN 15018 H2 B3
		Zwenkbereik <b>SB</b> 360 ° ∞
		Capaciteit <b>P</b> 1500 kg
		Max. toegestane takelgewicht <b>Gk</b> 180 kg
		Max. toegestane hijsnelheid <b>VH</b> 16 m/min.
		Uitlading <b>A</b> 7000 mm
		Onderzijde ligger <b>UK</b> 10000 mm
		Bouwhoogte <b>B</b> 10520 mm
		Steekcirkel buitendiameter <b>DL</b> 730 mm
		Flens buitendiameter <b>DF</b> 810 mm
		Flensbreedte <b>F</b> 190 mm
		Aanrijdmaat <b>Aa</b> 250 mm
		Aanrijdmaat <b>Ai</b> 1065 mm
		druksteunlengte <b>B1</b> 1540 mm
		Gewicht 2769 kg
		Bedrijfsspanning 400 V
		Frequentie 50 Hz
		Stuurspanning 48 V
1.1	1 Stuk	V1264-RAL6018 Korelbestraalde staalconstructie, voorzien met 1 grondlaag <b>geelgroen RAL 6018</b> , laagdikte ca. 70 µm.
1.2	1 Pakket	V1107-BG600 <b>VETTER-AnkerFix-Systeem</b> , bestaande uit ankers, Moeren, Ringen, Borgmoeren en staalsjabloon. Diameter Steekcirkel (DL) ø 730 mm. Fundament afmetingen (G) 2500 mm x 2500 mm, fundamente diepte (Gt) 1000 mm. De Levering van het AnkerFix-Systeem kan voor fundament voorbereiding eerder afgezonden worden!
1.3	1 Pakket	V1272-M <b>Elektrische componenten</b> , bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Inbouw-Hoofdschakelaar</li><li>• Hoofdschakelaar montageplaat</li><li>• Sleepringlichaam</li></ul>

---

Pos.	Aantal	Artikel
1.4	1 Stuk	<p>V1140-ABG600-ID426</p> <p>Elektrische zwenkaandrijving met slipkoppeling, Met aangebouwde drukknopkast. Inclusief aanvullende elektra en meerjendend klemmenkast. Uitvoering A. Uitvoering 600. Id.-Nr. ID426. Bestemd voor gebruik in de hal. Beschermingsgraad IP55.</p> <p>Zwenk motor toerental 0.61/0.31 U/min.  Zwenk motorvermogen 0.25/0.15 kW  Inschakelduur 40/40 %</p>
1.5	1 Pakket	<p>V1272-6,5-7</p> <p><b>Stroomtoevoer vlakkabelwagensleepleiding</b> met kabelwagens, C-rail en uithouders ter bevestiging aan zwenkarm</p>
1.6	1 Stuk	<p>V1359</p> <p>Uw geselecteerde elektrische kettingtakel, die u bijleverd, volgens onderstaande configuratie:</p> <p>DEMAG kettingtakel <b>gebruikt / gereviseerd</b> PK 10 NF  Capaciteit 1500 kg  Hijshoogte <b>8500</b> mm  Bouwhoogte 695 mm</p>
1.7	1 Stuk	<p>V1278-1005</p> <p>Aanvullende relaisbesturing voor elektrisch zwenken, met stuurstroom travo, ter bevestiging boren op de zwenkarm. Uitgelegd voor volgende functies:</p> <p>1 x nood-uit  2 x zwenken</p>
1.8	1 Pakket	<p>V1302-0001</p> <p><b>Standaarddocumentatie</b>, bestaande uit montagehandleiding, gebruikershandleiding, EG-verklaring van overeenstemming en kraanboek met de complete <b>signalisatie</b> volgens UVV.</p>